

AROMIG IV



DU SAVOIR FAIRE ARO

La nouvelle génération AROMIG est basée sur la robustesse et la qualité qui ont fait leur renommée auprès des carrossiers.

Monophasé ou Triphasé

La gamme AROMIG comprend deux modèles monophasé ou triphasé offrant une qualité de soudage exceptionnelle en acier et inox fines épaisseurs.

Simple et pratique

Le nouveau design de l'AROMIG le rend encore plus simple à utiliser : le boîtier clair et pratique vous facilitera le soudage.

ARO :
Partenaire des Carrossiers Réparateurs



www.aronet.com



UNITE DE PUISSANCE en soudage MIG	AROMIG IV-2	AROMIG IV-4
Plage de courant	30 - 160 A	20 - 180 A
Etage de tension	4	7
Facteur de marche à 35%	60 A	110 A
Plage de tension	19 - 33 V	14 - 30 V
Tension d'alimentation	230 V	400 V
Fusible	10 A	10 A
Dimension fil	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 1,0 mm
Bobine	5 - 15 kg	5 - 15 kg
Vitesse fil	2 - 12 m/mn	2 - 12 m/mn
Pointage	●	0,15 - 2,5 s
Impulsion	●	0,15 - 2,5 s
Burn-back	0,05 - 0,5 s	0,05 - 0,5s
Dimensions	720x380x700 cm	720x380x700 cm
Poids	52 kg	57 kg

Puissant et facile à utiliser, spécialement développé pour les carrossiers, l'AROMIG IV est actuellement le seul matériel de sa catégorie à offrir autant de fonctions spécifiques pour le soudage des tôles fines : très basse intensité minimum, grande stabilité d'arc, synchronisation automatique de l'intensité et de la vitesse du fil permettant l'utilisation par des débutants.

L'AROMIG est équipé d'un fusible protégeant le redresseur et d'un système de sonde thermique afin d'éviter la surcharge du transformateur. Le dévidage stable de ce poste vous permettra d'obtenir une très haute qualité de soudage. De plus, les améliorations apportées sur le transformateur et l'inductance vous garantissent un amorçage encore plus efficace.

Autres caractéristiques techniques :

- soudage en cordon continu
- soudage en cordon intermittent (temps chaud réglable de 0,2 à 3 secondes)
- soudage par bouchonnage (temps réglable de 0,2 à 3 secondes)
- réglage automatique ou manuel de la vitesse de déroulement du fil
- grande plage de réglage
- facteur de marche élevé

L'AROMIG IV est livré avec :

- une torche ergonomique équipée d'une télécommande sur la poignée,
- une unité de dévidage,
- ainsi qu'un boîtier de commande électronique toutes options.



boîtier électronique



torche ergonomique



unité de dévidage

Partenaire des Carrossiers Réparateurs

demandez nos catalogues d'accessoires



notre réseau de vente et de service

se tient à votre disposition :

demandez une démonstration

ARO S.A.

1, avenue de Tours
72500 CHATEAU-DU-LOIR
FRANCE
Tél : 02 43 44 74 00
Fax : 02 43 44 74 01
Email : aro@aronet.com
http : //www.aronet.com

Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont basées sur des caractéristiques techniques en cours au moment de l'impression du présent document. Dans le cadre d'une politique d'amélioration constante des produits, ARO se réserve le droit de modifier à tout instant les spécificités techniques de ses produits. Cette brochure constitue une information à caractère général et n'est pas un document contractuel. Les éléments de cette brochure ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse de ARO SA.